



Anvendelsesområde	
Betegnelse	Finerte plater med kjerne av MDF med klikklås
Montering	Se monteringsanvisning
Skruer	4,2x35
Kramper	Lengde 35mm. Rygg minimum 10mm
Avstand fester	20 cm
Lim	Klikklås kan limes med vinterlim. Panel bakside mot stender.
Klips	Settes i penn på plate. Skru direkte mot stender-lekt-vegg

Produktbeskrivelse	
Betegnelse	Finérplater. Overfinéert for og bakside. Kjerne mdf
Overflate	0,6mm finér. Ubehandlet - lakkert
Renhold	Lakkert overflate er vaskbar. Dryppfri klut. Rent vann
Rengjøringsfrekvens	Ved behov

Merknader		
Akklimatisering	48 timer i rommet de skal monteres. Oppbevares emballert. Ca. 20 grader. Luftfuktighet 30-60%	
Lagring på bygg	Lagres i emballasje. Liggende på plant og tørt underlag.	
Avfall	Som trevirke	
Brannklassifisering	D-s1,d2	
Emisjonsklasse	E1	
Byggeplass miljø	Tørt bygg	
Klimaklasse innemiljø		
Sertifiseringer	CE FSC	EN 14342:2013 Veneered overflate med overflatebehandling FSC® Mix C159816